

TK D21 – Модульный считыватель карт доступа с магнитной полосой, с Графическим Дисплеем



Технические характеристики

Двухнаправленный считыватель для карт доступа с магнитной полосой (дорожка 2, стандарт ISO/ABA 7811).

Графический ЖК дисплей с подсветкой, разрешение 240 x 128 пикселей, 16 строк x 40 колонок, для визуализации времени, даты, сообщений для пользователя, сервисных сообщений, непосредственных сообщений, справок по транзакциям, специальных справок, автоматической информации.

14 функциональных клавиш, 4 зарезервированы для техобслуживания, 10 конфигурируемых для управления справками, обоснованиями и меню.

3 светодиодных индикатора: 2 зеленых - при правильном считывании в каждом направлении и двухцветный светодиод: красный для неразрешенной транзакции и желтый - для Echelon Service.

Разные звуковые сигналы для разрешенных/неразрешенных транзакций.

Электрические характеристики

| | |
|--------------------|--|
| Напряжение питания | 12 V DC \pm 15% |
| Энергопотребление | 5,6 W |
| LonWorks интерфейс | Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с) |

Физические характеристики

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Степень защиты | IP31 |
| Размеры | Ширина=160, Высота=216, Глубина=52 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| Монтаж | Горизонтальный |

Характеристики окружающей среды

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Рабочая температура | 0°C \pm +50°C |
| Относительная влажность | до 95% без конденсации |
| Электромагнитная совместимость | 89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE |