



Производится по ГОСТ 3282-74. По виду обработки выпускается проволока: термически обработанная – О. По точности изготовления: нормальной точности. По виду покрытия: без покрытия (диаметром от 0,5 до 6мм); черная – Ч; с покрытием (диаметром от 0,5 до 6 мм); оцинкованная 2-го класса – 2Ц. Проволока общего назначения, именуемая торговой, применяется для увязки пачек металлопроката и связок бревен леса, ограждений. Проволока выпускается в мотках и на катушках от 30 кг до 1500 кг. При этом каждый моток состоит из одного отрезка проволоки, а катушка из трёх.

Характеристики отклонений проволоки по ГОСТ 3282-74

Номинальный диаметр проволоки	Предельное отклонение по диаметру, мм	Овальность проволоки, мм
0.5	-0,04	-0,02
0.8	-0,05	-0,025
0.9	-0,05	-0,025
1.0	-0,05	-0,025
1.2	-0,06	-0,03
1.6	-0,10	-0,05
1.8	-0,10	-0,05
2.0	-0,10	-0,05
2.5	-0,12	-0,06
3.0	-0,12	-0,06
3.5	-0,16	-0,08
4.0	-0,16	-0,08
5.0	-0,16	-0,08
6.0	-0,16	-0,08

Характеристика цинкового покрытия оцинкованной проволоки

Цинковое покрытие остаётся прочным, не растрескивается и не отслаивается при спиральной навивке 6 витками проволоки на цилиндрический сердечник диаметром, равным указанному ниже

Диаметр проволоки, мм	Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки
0,50-1,60	6
1,80-2,50	8
3,00-6,00	10

Ассортимент и стоимость проволоки

<b>Термически обработанная, чёрная</b>	<b>Цена, руб./кг</b>	<b>Оцинкованная</b>	<b>Цена, руб./кг</b>
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-0,5 ОЧ	86,1	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 0,5 ОЦ	140
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-0,8 ОЧ	55,3	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 0,8 ОЦ	108,3
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-0,9 ОЧ	55,3	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 0,9 ОЦ	76,1
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-1,0 ОЧ	51,3	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 1,0 ОЦ	72,2
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-1,2 ОЧ	47,4	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 1,2 ОЦ	66,5
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-1,6 ОЧ	44,5	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 1,6 ОЦ	58,5
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-1,8 ОЧ	44,5	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 1,8 ОЦ	51,7
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-2,0 ОЧ	43,2	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 2,0 ОЦ	50,8
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-2,5 ОЧ	42,3	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 2,5 ОЦ	50,8
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-3,0 ОЧ	41,4	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 3,0 ОЦ	49,1
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-3,5 ОЧ	41,4	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 3,5 ОЦ	49,1
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-4,0 ОЧ	40,6	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 4,0 ОЦ	49,1
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-5,0 ОЧ	40,2	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 5,0 ОЦ	46,7
Проволока ГОСТ 3282-74 диам-6,0 ОЧ	40,2	Проволока ГОСТ 3282-74 диам- 6,0 ОЦ	46,8